MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

1:500

sekcje mapy zasadniczej: 462.341.244.3, 462.343.042.1-4,044.2 i 4

m. Głuszyca ul. PIONIERÓW dz. nr 414/9, 417/11

granice zgodne z ewidencją gruntów

sporządzono na podstawie aktualizacji w marcu 2010r przez:
KERG 54-014/2010

kierownik prac:

„GeoMaster"
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Bartosz Grzeleński
ul. Kwiatowa 23, 58-160 Świebodzice
NIP 886-232-60-86
0 608-370-920, geomaster@geomaster.pl

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO AKTUALIZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH

2010 -03- 25

STAROSTA WAŁBRZYSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu
W obszarze oznaczonym linią ..... potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej. Dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęto do zasobu w dniu 2010 -03- 26
i zaewidencjonowano pod nr 54-014/2010
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.
Wałbrzych dn. 2010 -03- 26
Inspektor ds. Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Małgorzata Łuczniewicz
Upoważnienia Starosty Wałbrzyskiego, pospis. stan służbowe osoby upoważnionej

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej Ø600

Pionierów

PVCØ200 SN8 L=19,7m, i=3,5%
PVCØ250 SN8 L=22,9m, i=3,5%
PVCØ250 SN8 L=7,4m, i=3,5%
PVCØ250 SN8 L=9,8m, i=1,8%
PVCØ250 SN8 L=15,0m, i=1,8%
PVCØ250 SN8 L=10,2m, i=1,8%
PVCØ250 SN8 L=2,2m, i=2,0%
PVCØ250 SN8 L=21,6m, i=6,0%
PVCØ315 SN8 L=19,5m, i=5,4%
PVCØ400 SN8 L=21,8m, i=7,0%
PVCØ400 SN8 L=6,6m, i=1,0%
PVCØ200 SN8 L=4,9m, i=1,0%
PVCØ200 SN8 L=5,5m, i=7,1%
PVCØ200 SN8 L=5,0m, i=7,0%
PVCØ200 SN8 L=11,0m, i=3,0%
PVCØ200 SN8 L=1,3m, i=2,9%
PVCØ250 SN8 L=15,0m, i=3,0%
PVCØ250 SN8 L=15,0m, i=3,0%
PVCØ250 SN8 L=9,0m, i=3,0%
PVCØ250 SN8 L=6,0m, i=2,4%
PVCØ200 SN8 L=25,0m, i=2,8%
PVCØ250 SN8 L=23,7m, i=2,8%
PVCØ250 SN8 L=15,0m, i=2,4%
PVCØ250 SN8 L=15,0m, i=2,4%
PVCØ250 SN8 L=14,0m, i=2,4%
PVCØ250 SN8 L=1,3m, i=2,1%
PVCØ250 SN8 L=26,0m, i=2,7%
PVCØ250 SN8 L=23,7m, i=2,7%
PVCØ400 SN8 L=1,3m, i=14,2%
PVCØ400 SN8 L=10,6m, i=14,2%

481,90 480,03 W1
481,71 480,51 D1
481,06 479,19 W2
480,38 478,51 W10
480,23 479,03 D8
480,18 478,31 W3
479,95 478,75 D2
479,05 477,85 D10
479,83 477,96 W11
479,08 477,21 W17
479,73 477,86 W4
479,37 477,50 W12
479,37 477,50 W5
479,09 477,22 W13
478,74 477,54 D9
479,07 477,20 W6
478,54 476,67 W14
478,27 476,40 W18
477,59 476,39 D11
478,19 476,32 W15
477,58 475,71 W19
477,58 475,71 W8
477,60 476,40 D4
476,98 475,11 W20
476,55 475,35 D5
476,62 477,75 W9
476,37 474,50 W21
475,77 473,68 D13
478,85 476,98 W7
474,89 473,11 D7
474,79 472,92 W22
474,83 473,64 D12
473,63 477,08

Osadnik typu OS o objętości czynnej 3,5m3 firmy Ecol-Unicon
Separator substancji ropopochodnych typu PSW LAMELA o wielkości 10/1000 firmy Ecol-Unicon

LEGENDA:

- granica działki
- granica mapy do celów projektowych
- projektowana nawierzchnia utwardzona
- projektowany wjazd
- kanalizacja deszczowa
- Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej

UWAGA:
1. Roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej rozpocząć od lokalizacji posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu ze szczególnym uwzględnieniem odcinka pomiędzy studniami D6-D7 oraz D12-D13. Po wykonaniu w/w czynności powiadomić Projektanta o rzeczywistym usytuowaniu istniejącego uzbrojenia terenu.
2. W miejscach skrzyżowania instalacji gazowej z przewodami kanalizacyjnymi należy stosować rury ochronne na instalacji gazowej, końce rur ochronnych instalacji gazowej powinny być wyprowadzone mierząc prostopadle od zewnętrznej ścianki krzyżującego się przewodu kanalizacyjnego do jej końców na odległość min. 1,5m.
3. Na skrzyżowaniach sieci energetycznej z projektowaną kanalizacją deszczową należy układać rury przepustowe Arota typu A 110.
4. W miejscach skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej siecią wodociągową oraz siecią kanalizacji sanitarnej należy stosować rury ochronne.

INWESTBUD

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-309 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08	
Asystent:	mgr inż. Maciej Rogowski		
Sprawdzający:			
Temat:	Budowa wjazdów, kanalizacji deszczowej oraz remont dróg dojazdowych do garaży przy ul. Pionierów w Głuszycy (działka nr 417/11, 414/9,414/2, obr nr 1 Głuszyca)		
Inwestor:	Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58 – 340 Głuszyca		
Tytuł rys.:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		

Data: 04.2010
Stadium: PB
Skala: 1:500
Nr rys.: 1