

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 1200	m ² m ²	 1200.000	
				RAZEM	1200.000
2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 1200	m ² m ²	 1200.000	
				RAZEM	1200.000
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 900	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 900	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 900	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 900	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza 300	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 900	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
9		odwodnienie drogi gminnej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000