

1 -  
**Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
we Wrocławiu**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wałbrzychu



DZDW/ED/4013/248/04

Wpł. 27-12-2004

L. dz. 3

Wrocław, 26.11.2004 r.

Skierowan: w.A.

DECYZJA Nr 356/04

Na podstawie art.39 ust.3 i art.40 ust.1,2,3,11,12,15,16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) oraz § 1 ust.1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), oraz § 1 Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 1818/01 z dnia 9 października 2001r. w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora DZDW we Wrocławiu, Pani Ewie Hryszko pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

**Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.**  
**ul. Starachowicka 8**  
**58-300 Wałbrzych**

wyraża zgodę na lokalizację projektowanym kanałem sanitarnym Ø 200 mm do budynków mieszkalnych przy **ul. Kłodzkiej - droga wojewódzka Nr 381, km 18+360 - w m. Głuszycy Górna** na następujących warunkach:

1. Przekroczenie drogi wojewódzkiej projektowanym kanałem sanitarnym należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w stalowej rurze ochronnej Ø 300 mm o długości min. L=17,0 m bez naruszania konstrukcji jezdni i całej szerokości pasa drogowego zgodnie z przedłożoną dokumentacją.
2. Komory przeciskowe zlokalizować należy poza granicami pasa drogowego po obu stronach drogi.
3. Rurę ochronną pod drogą umieścić na głębokości min. 1,5 m licząc od rzędnej jezdni do wierzchu rury i wyprowadzić ją min. 1,0 m poza granice pasa drogowego.
4. Miejsca prowadzonych robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Po zakończeniu robót instalacyjnych teren, w miejscach prowadzonych prac należy odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego.
6. DZDW nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
7. Decyzja ważna jest wraz z załącznikiem graficznym, którym jest plan sytuacyjny z trasą projektowanej kanalizacji.
8. Zасыpywanie wykopów nie może być wykonywane w temperaturze poniżej 0°C. Roboty ziemne wykonać wg normy PN-S-02205.
9. Niniejsza decyzja obowiązuje przez okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
10. Wydana decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.
11. Powyższa decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do DZDW we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) powołując się na niniejszą decyzję.
12. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dołączyć decyzję o pozwoleniu na budowę oraz kopię niniejszej decyzji.
13. Na podstawie art.130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako zgodna z żądaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwołania.
14. Na podstawie art.107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji